

**MODELO BR****MODELO BL****MODELO BT**

- **Filtros laminados fabricados con resina de poliéster reforzados con fibra de vidrio.**
- *Laminated filters made in polyester resin reinforced with fiberglass.*
- *Filtres laminés fabriqués en résine de polyester renforcés avec fibre de verre.*
- *Filter aus glasfaserverstärktem Polyesterlaminat.*

**MODELO "BR"**

- **Tapa Ø300 mm. inyectada en polipropileno negro, atomillada con purgador y conexión para manómetro. Incluyen manómetro y válvula selectora con enlaces de 1½" para los diámetros 400 a 640 mm. y de 2" los diámetros 680, 760 y 900 mm.**
- *Screw fitting Ø300 mm black injection moulded polypropylene lid with purge and manometer connection. Includes manometer and 1½" selector valve with 400 to 640 diameter connections and 2" selector valve with 680, 760 and 900 mm connections.*
- *Couvercle Ø300 mm injecté en polypropylène noir, vissé, avec purgeur et connexion pour manomètre. Ils comprennent un manomètre, une valve de sélection de 1½" avec liaisons ceux de diamètre de 400 à 640 mm et de 2" ceux de diamètre de 680, 760 et 900 mm.*
- *Deckel Ø300 mm, Polypropylen-Spritzguss schwarz, geschraubt, mit Entleerung und Manometeranschluss. Sie beinhalten ein Manometer, Auswahlventil mit Anschlussstutzen 1½" für die Durchmesser 400 bis 640 mm und 2" für die Durchmesser 680, 760 mm und 900 mm.*

**MODELO "BL"**

- **Tapa Ø220 mm. inyectada en policarbonato transparente, roscada con purga manual. Incluyen manómetro y válvula selectora con enlaces de 1½" para los diámetros 400 a 640 mm. y de 2" los diámetros 680, 760 y 900 mm.**
- *Screw fitting Ø220 mm injection moulded transparent polycarbonate lid with manual purge. Includes manometer and 1½" selector valve with 400 to 640 diameter connections and 2" selector valve with 680, 760 and 900 mm connections.*
- *Couvercle Ø220 mm injecté en polycarbonate transparent, fileté, à purge manuelle. Ils comprennent un manomètre, une valve de sélection de 1½" avec liaisons ceux de diamètre de 400 à 640 mm et de 2" ceux de diamètre de 680, 760 et 900 mm.*
- *Deckel Ø220 mm, Polykarbonat-Spritzguss transparent, geschraubt, mit manueller. Entleerung. Sie beinhalten ein Manometer, Auswahlventil mit Anschlussstutzen 1½" für die Durchmesser 400 bis 640 mm und 2" für die Durchmesser 680, 760 mm und 900 mm.*

**MODELO "BT"**

- **Equipados con válvula de 1½" TOP de seis vías y manómetro. Estos modelos se fabrican en diámetros de 400, 450, 520 y 640 mm.**
- *Fitted with six ways 1½" TOP valve and manometer. These models are manufactured in diameters of 400, 450, 520 and 640 mm.*
- *Équipés d'une valve de 1½" TOP à six voies et manomètre. Ces modèles sont fabriqués dans les diamètres de 400, 450, 520 et 640 mm.*
- *Ausgestattet mit 6-Wegeventilen TOP 1½" und Manometer. Diese Modelle werden in den Durchmessern 400, 450, 520 und 640 mm hergestellt.*